

LOADALL | STAVEBNÍ ŘADA

JCB



STAGE V

CELKOVÝ VÝKON
55 kW – 81 kW

NOSNOST
3 100 kg – 4 100 kg

VÝŠKA ZDVIHU
7 m – 20 m

BEZKONKURENČNÍ PRODUKTIVITA.

Stroje JCB Loadall jsou konstruovány tak, aby co nejefektivněji využily váš čas a peníze. Nabízí bezkonkurenční výkon, všestrannost a výhled.



OPTIMÁLNÍ VÝKON

Prvotřídní hydraulika JCB zajišťuje to nejúčinnější možné zvedání a nakládání, což zkracuje doby cyklů.



BEZKONKURENČNÍ SÍLA.

Naše stroje jsou vyráběny s využitím komponent špičkové kvality a inovativních výrobních procesů, díky čemuž disponují jedinečnou odolností. To zajišťuje maximální životnost.



OPTIMÁLNÍ ODOLNOST

Díky přísnému testování a kontrolním programům nabízí manipulátory JCB Loadall bezkonkurenční výkon při jakékoli práci.

BEZKONKURENČNÍ BEZPEČNOST.

Manipulátory JCB Loadall jsou vybaveny komplexními bezpečnostními funkcemi a je konstruována tak, aby chránila obsluhu, kolemjdoucí i samotný stroj.



OPTIMÁLNÍ VÝHLED

Nízký profil výložníku a otočný bod v kombinaci s bočními a zpětnými zrcátky zajišťují výhled do všech stran.



BEZKONKURENČNÍ NÁKLADY NA PROVOZ.

Naše stroje jsou konstruovány tak, aby vám poskytly maximální návratnost investic; s vynikající spotřebou paliva, bezkonkurenční hodnotou při opětovném prodeji a nízkými provozními náklady.



OPTIMÁLNÍ VÝKONNOST

Náš nejnovější motor s výkonem 55 kW (74 k) dosahuje úrovně emisí v souladu s normou Stage DEFV bez nutnosti vstřikování kapaliny DEF.

BEZKONKURENČNÍ PROVOZUSCHOPNOST.

Manipulátory JCB Loadall mají dlouhé servisní intervaly s rychlou a snadnou údržbou.



OPTIMÁLNÍ PŘÍSTUP

Všechny potřebné denní kontroly, mazání a opravitelné komponenty jsou snadno přístupné z úrovně země.



LOADALL | STAVEBNÍ ŘADA



TECHNICKÉ ÚDAJE.

MODELOVÁ ŘADA	531-70/541-70/535-95/533-105/535-125 HIVIZ/ 540-140 HIVIZ/540-170/540-180 HIVIZ/540-200
Výška zdvihu	7 m – 20 m
Nosnost při zvedání	3 100 kg – 4 100 kg
Výkon motoru	55 kW (74 k) – 81 kW (109 k)
Rychlost	29 km/h – 33 km/h
Hydraulická soustava	Zubové čerpadlo
Kapacita palivové nádrže	146 l



STANDARDNÍ VYBAVENÍ.

- Patentovaný ukazatel zatěžovacího momentu
- Systém LiveLink s ovládáním imobilizéru
- 3 režimy řízení
- Nový motor JCB DieselMAX v souladu s normou Stage V
- 4stupňová převodovka s posilovačem
- Možnost platformy Man, v souladu s normou EN280 (540V140, 540V180)
- Kompletní balíčky kamer
- Možnost jednopákového ovládacího joysticku



BEZKONKURENČNÍ VÝKON

**POŽÁDAT
O CENOVOU NABÍDKU**

 **JCB**

www.jcb.com

